



EXALTER 9935

EN ISO 20345:2022 S1, PS, HRO, FO, SC



For yderligere
information

NY BÆREDYGTIG GENERATION

Den nye generation af EXALTER er opgraderet med flere genbrugsmaterialer uden at gå på kompromis med den overlegne kombination af slidstyrke, komfort og lethed, som brugerne har stølet på i årevis. Overdel af genvundet mikrofiber med netdækkede ventilationsåbninger. BOA® Fit-system (af genvundet materiale) på siden eliminerer trykpunkter. Tåkappe i aluminium og genvundet metalfri sømværn med og ydersål i Vibram® ydersål af genvundet nitrilgummi med suverænt greb.

FORKLARING

- Ekstremt godt greb
- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning
- Meget luftig

EKSTRA FUNKTIONER

- Dobbelte støddæmpningszoner
- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Specialdesignede detaljer
- Ventilationsnet
- Polsteret skaftekant
- Ventilerende indersål
- BOA® Fit System
- Ergonomisk formet
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Stabilizator
- Hurtig snørelukning
- Blød
- Uden animalske materialer



EcoFlex



MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetrations, forstuvningsskader, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Indendøre, helårsbrug, varme overflader, miljøer med risiko for ydersål penetration, glatte miljøer, tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Landbrugsarbejde, montagearbejde, byggearbejde, tømrerarbejde, betonarbejde, anlægsarbejde, værkstedsarbejde, havearbejde, inspektionsarbejde, installationsarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, papirindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, transportarbejde, lagerarbejde, træindustriarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, pulp and paper, rubber and plastic, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko

KATEGORI Cat. II

SØMVÆRNETS MATERIALE EcoFlex Zero-perforeringstekstil

PASFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OVERDELENS MATERIALE Mikrofiber

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSÅL JALAS 8304 FX3 Soft

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydertsål

LUKNING BOÅ Fit System

FARVE Sort, Gul

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.23 kg

OVERHOLDELSE



TP TC 019:2011



EN ISO 20345:2022
S1, PS, HRO, FO, SC



EGENSKABER



Oliebestandig ydersål



Stabilizator



Tåværn i aluminium



Varmebestandig ydersål



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



ESD



Antistatiske egenskaber



Ergothon støddæmpningssystem

| STØRRELSE | ART. NR | EAN |
|-----------|---------|---------------|
| 34 | 9935-34 | 6408487513022 |
| 35 | 9935-35 | 6408487513039 |
| 36 | 9935-36 | 6408487513046 |
| 37 | 9935-37 | 6408487513053 |
| 38 | 9935-38 | 6408487513060 |
| 39 | 9935-39 | 6408487513077 |
| 40 | 9935-40 | 6408487513084 |
| 41 | 9935-41 | 6408487513091 |
| 42 | 9935-42 | 6408487513107 |
| 43 | 9935-43 | 6408487513114 |
| 44 | 9935-44 | 6408487513121 |
| 45 | 9935-45 | 6408487513138 |
| 46 | 9935-46 | 6408487513145 |
| 47 | 9935-47 | 6408487513152 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com